

PVC Insulated Wire 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08 (RV-90)

名称: 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08 (RV-90)

Product Name: PVC insulated wire 60227 IEC 08 (RV-90)

产品标准: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

Standard: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

额定: 70-90℃, 300/500V

Rating: 70-90℃, 300/500V

标准长度: 500m

Standard length: 500m

用途: 适用于交流额定电压 450/750V 及以下家用电器, 小型电动工具, 仪器仪表及动力照明。

Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

- 可选项目

Optional items
1. 根据要求进行加工

2. 环保要求: 符合 ROHS 标准

3. 提供证书: 3C /ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

1. Further processing is available

2. RoHS Compliant

3. Documents: 3C/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties



表面标识: CCC 2002010105027009 GB/T5023.3-2008 60227 IEC 08 (RV-90) 300/500V XX mm² 佛山市健强电子电器有限公司。

导体 Conductor					绝缘体 Insutation	
种类 (Type)	标称截面 Section Area (mm²)	结构 Composition (No/mm)	70℃/90℃时最小 绝缘电阻 Min. Insulation Resistance (70℃ /90℃) (mΩ • km)	导体最大电阻 Max. Conductor resistance (20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	外径 Overall Dia. (mm)
绞合导体 Stranded Conductor	0.5	28/0.15	0.013	39.00	0.60	2.30±0.10
	0.75	42/0.15	0.012	26.50		2.45±0.10
	1.0	32/0.20	0.010	19.50		2.60±0.10
	1.5	48/0.20	0.009	13.30	0.70	3.10±0.10
	2.5	50/0.25	0.009	7.98	0.80	3.75±0.10